

CA-29 Evolve

CleanAIR®



CleanAIR®

CA-29 Evolve

Představuje lehkou a ergonomickou kuklu s odklápěcím svářečským zorníkem a průhledným brusným zorníkem.

Díky stabilnímu odklápěcímu svářečskému zorníku zajišťuje excelentní ochranu při sváření a následném broušení a čištění materiálů. Svářečský zorník může být odklopen kdykoli ho není třeba. Unikátní vyklápěcí mechanismus optimalizuje polohu těžiště a šetří potřebný prostor a dovoluje uživateli použití, jak samostmívací kazety, tak svářečského skla o standardním rozměru 110x90 mm. Kukla CA-29 Evolve chrání obličej a oči proti škodlivému ultrafialovému/infračervenému záření a svářečskému rozstříku. Velký a zaoblený ochranný zorník umožňuje dokonalý výhled všemi směry a splňuje požadavky definované normou EN 166, třída "B" ochrany zorníku proti částicím letícím rychlostí 120 m/s.

Kukla CA-29 Evolve je navržena pro použití s filtračně ventilačními jednotkami CleanAIR® a systémy tlakového vzduchu CleanAIR® Pressure k ochraně dýchacích cest proti různým škodlivým nečistotám obsaženým v ovzduší.



Výhody

- Kombinuje ochranu při sváření a broušení
- Kompaktní a odolný design
- Lehká, velmi dobře vyvážená a komfortní
- Velký zaoblený zorník 170x95 mm
- Kompatibilní se samostmívacími kazetami, nebo svářečskými skly 110x90mm
- Komfortní a jednoduše nastavitelný hlavový kříž
- Jednoduše vyměnitelné spotřební díly
- Kompatibilní s filtračně ventilačními jednotkami CleanAIR® a systémy tlakového vzduchu CleanAIR® Pressure

Oblast použití

- Vhodná pro většinu svářečských aplikací, čištění a broušení

Technické parametry

Hmotnost	580 g (bez rozvodu vzduchu a bez samostmívací kazety)
Materiál	skelet kukly – TPE zorník – polykarbonát
Připojovací závit	CA40×1/7"
Ochranný faktor (NOF)	50
Certifikace	EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166

Popis produktu	Obj. číslo
Kompletní kukly	
Svářečská kukla CA-29 Evolve, včetně rozvodu vzduchu a svářečského skla tmavosti 10	70 29 00
Svářečská kukla CA-29 Evolve, včetně rozvodu vzduchu a samostmívací kazety V9-13 DS ADC	70 29 01
Svářečská kukla Evermatic Evolve, se svářečským sklem tmavosti 10, bez rozvodu vzduchu	40 29 00
Svářečská kukla Evermatic Evolve, se samostmívací kazetou V9-13 DS ADC, bez rozvodu vzduchu	40 29 01
Spotřební díly, příslušenství	
Sada pro přestavbu Svařovací kukly pro ochranu dýchacích cest (vč. vzduchového kanálu, roušky, 2ks čelových pásek a sady suchých zipů)	44 00 85CA
Universální rouška pro svářečské kukly	70 21 53
Hadice lehká flexi CA40×1/7" – bajonet	70 00 60B
Hadice lehká flexi CA40×1/7" – CA40×1/7"	70 00 60
Hlavový kříž pro CA-29, včetně sady čelových pásek	70 29 41
Sada montážních dílů hlavového kříže	70 29 42
Výklopný rámeček svářečského štítu	70 29 45
Brusný zorník polykarbonátový	70 29 20
Vnější ochranná fólie, 110×90 mm, 1,0 mm	*110/90-1,0
Vnitřní ochranná fólie, 108×51 mm, 0,75 mm	*108/51
Samostmívací kazeta V9-13 DS ADC	40 50 40
Svářečské sklo 110×90 mm, tmavost číslo 8	110/90-08
Svářečské sklo 110×90 mm, tmavost číslo 9	110/90-09
Svářečské sklo 110×90 mm, tmavost číslo 10	110/90-10
Svářečské sklo 110×90 mm, tmavost číslo 11	110/90-11
Svářečské sklo 110×90 mm, tmavost číslo 12	110/90-12
Svářečské sklo 110×90 mm, tmavost číslo 13	110/90-13